



Compressore	1/5HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	232W 200Kcal/h
Gas Refrigerante	R134a
Banco Ghiaccio	5 kg
Vasca banco ghiaccio	12 Lt
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
Capacità di erogazione	100Lt/h*
Capacità erogazione acqua Gasata	2,5Lt/m
Saturatore	960cc
Pompa Carbonazione	200Lt/h
Motore Elettrico	120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua
Serpentine Refrigerazione e Gasatura	AISI 304
Numero di erogatori	<ul style="list-style-type: none"> • N. 1 per acqua Naturale • N. 1 per acqua Refrigerata • N. 1 per acqua Gasata Refrigerata
Tipologia di erogazione	Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi)
Sistema di affinamento	<ul style="list-style-type: none"> • Riduttore di pressione acqua • Sistema di affinamento a 0,5 micron • Debatterizzatore a raggi UV
Allarmi	Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione della gasatura mediante compensatore • Sistema automatico di controllo volumetrico dei litri erogati • Display capacitivo
Dimensioni	57(L) x 60(P) x 146(H) compresi innesti
Optional	Ripiano in marmo

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C